

# KARTA TECHNICZNA

## Taśma aluminiowa samoprzylepna Aluthermo®



### Informacje ogólne

Taśma aluminiowa Aluthermo® QUATTRO o grubości 30 mikronów (do zabezpieczania krawędzi).  
Spec. Alu 50 mm x 50 mb - aluminiowa, laminowana poliestrem.

- doskonała przyczepność przy zdzieraniu
- wysoka odporność na temperaturę i starzenie
- świetna przylepność
- wysoka odporność na parę wodną

### Zastosowanie

Do zabezpieczania krawędzi pasków Aluthermo® QUATTRO pod skrzynki roletowe.



### Charakterystyka techniczna

Podkład	Aluminium
Klej	Akrylowy na bazie rozpuszczalnika
Całkowita grubość	0,046 mm
Kolor	Aluminium
Przyczepność przy odklejaniu	460 gr/cm
Odporność na rozerwanie	5,1 kg/cm
Odporność na temperaturę	-20°C + 70°C
Warstwa ochronna	Papier polietylenowy powlekany silikonem, kolor biały

**Ważne:** Informacje zawarte w niniejszej karcie podane są w dobrej wierze i na podstawie wyników uzyskanych z doświadczeń i testów. Jednak wszystkie zalecenia i sugestie nie posiadają gwarancji, ponieważ warunki użycia są poza naszą kontrolą. Dostarczony towar podlega pod ogólne warunki dostaw firmy. Klej/ uszczelniacz wyprodukowany jest w UE.

**PBN Invest**  
pbninvest.pl

**PBN Invest Sp. z o. o.**  
ul. Świeradowska 47  
02-662 Warszawa  
NIP: 113 287 25 94

**Biuro handlowe i magazyn**  
Al. Solidarności 13  
07-100 Węgrów  
Tel. 602 418 182  
zamowienia@aluthermo.com.pl